



swiss-park

The Future of Parking









DATENBLÄTTER FÜR AUTOAUFZÜGE


swiss-park
The Future of Parking


Swiss-Park GmbH · Falkenweg 8, D-88213 Ravensburg
Tel. +49 (0)751-999 23 740
info@swiss-park.com · www.swiss-park.com

RISE-P
▶ Autoaufzug

▶ Spezifikation


- Hub = bis zu 3700 mm
- Plattformlänge = bis zu 5950 mm
- Plattformbreite = bis zu 2900 mm
- Standard Belastung = bis zu 2500 kg
- Optional aufgelastet = bis zu 3500 kg
- Geschwindigkeit = 7 bis 10 cm/sek






Seite 1 RISE-P
Seite 2 RISE-C
Seite 3 RISE-R-5-P
Seite 4 RISE-R-C
Seite 5 STORE-P
Seite 6 STORE-C
Seite 7 STORE-R-3-P
Seite 8 STORE-R-5-P
Seite 9 STORE-R-C

▶ Modell mit Fahrer an Bord






Parameter		Standard (mm)	Max (mm)
Grubenlänge	A	5100	6000
Plattformlänge	A1	5050	5950
Spaltmaß	A2	25	
Grubenbreite	B	2500	3000
Plattformbreite	B1	2400	2900
Lichte Plattformbreite	B2	2300	2800
Spaltmaß	B3	50	

Parameter		Standard (mm)	Max (mm)
Hub	C	2700	3700
Technische Grube	C1	550 bis 650	
Lichte Einfahrtshöhe	C2	zu definieren	
Höhe Brüstungen	C3	1200	2100


▶ Belastungsplan

Schnittansicht




Kräfte (kN)
F1
+35


Draufsicht



Swiss-Park GmbH · Falkenweg 8, D-88213 Ravensburg
Tel. +49 (0)751-999 23 740
info@swiss-park.com · www.swiss-park.com

RISE-C
▶ Autoaufzug







▶ Spezifikation

- Hub = bis zu 11500 mm
- Plattformlänge = bis zu 6000 mm
- Plattformbreite = bis zu 3500 mm
- maximale Belastung = bis zu 3000 kg
- Geschwindigkeit = 7 bis 10 cm/sek

▶ Modell mit Fahrer an Bord






Parameter		Standard (mm)	Max (mm)
Grubenlänge	A	5360	6000
Plattformlänge	A1	5310	5950
Spaltmaß	A2	25	
Grubenbreite	B	3000	3500
Lichte Plattformbreite	B1	2500	3000
Spaltmaß	B2	250	
Hub	C	3000	11500
Technische Grube	C1	300 bis 1500	
Technischer Überbau	C2	0 bis 1200	
Höhe Brüstungen	C3	1200	2100
Lichte Einfahrtshöhe	C4	zu definieren	


▶ Belastungsplan

Schnittansicht



Kräfte (kN)	
F1	F2
+35	-2

Draufsicht



Seite 1 RISE-P
Seite 2 RISE-C
Seite 3 RISE-R-5-P
Seite 4 RISE-R-C
Seite 5 STORE-P
Seite 6 STORE-C
Seite 7 STORE-R-3-P
Seite 8 STORE-R-5-P
Seite 9 STORE-R-C


10.2022 | © swiss-park GmbH


Swiss-Park GmbH · Falkenweg 8, D-88213 Ravensburg
Tel. +49 (0)751-999 23 740
info@swiss-park.com · www.swiss-park.com

RISE-R-5-P
▶ Autoaufzug

▶ Spezifikation


- Hub = bis zu 3700 mm
- Plattformlänge = bis zu 6450 mm
- Plattformbreite = bis zu 3000 mm
- maximale Belastung = bis zu 5000 kg
- Geschwindigkeit = 6 bis 8 cm/sek


angehoben


abgesenkt

Seite 1 RISE-P
Seite 2 RISE-C
Seite 3 RISE-R-5-P
Seite 4 RISE-R-C
Seite 5 STORE-P
Seite 6 STORE-C
Seite 7 STORE-R-3-P
Seite 8 STORE-R-5-P
Seite 9 STORE-R-C

▶ Modell mit Fahrer an Bord




Parameter		Standard (mm)	Max (mm)
Grubenlänge	A	5360	6500
Plattformlänge	A1	5310	6450
Spaltmaß	A2	25	
Grubenbreite	B	2500	3000
Plattformbreite	B1	2450	2950
Lichte Plattformbreite	B2	2200	2700
Spaltmaß	B3	25	

Parameter		Standard (mm)	Max (mm)
Hub	C	2700	3700
Technische Grube	C1	570 bis 620	
Höhe Brüstungen	C2	1200	2100
Lichte Einfahrtshöhe	C3	1800	2200


▶ Belastungsplan

Schnittansicht



Kräfte (kN)
F1
+70

Draufsicht




swiss-park
The Future of Parking

Swiss-Park GmbH · Falkenweg 8, D-88213 Ravensburg
Tel. +49 (0)751-999 23 740
info@swiss-park.com · www.swiss-park.com

RISE-R-C
▶ Autoaufzug







▶ Spezifikation

- Hub = bis zu 11000 mm
- Plattformlänge = bis zu 6000 mm
- Plattformbreite = bis zu 3500 mm
- maximale Belastung = bis zu 5000 kg
- Geschwindigkeit = 7 bis 10 cm/sek

▶ Modell mit Fahrer an Bord






Parameter		Standard (mm)	Max (mm)
Grubenlänge	A	5360	6000
Plattformlänge	A1	5310	5950
Spaltmaß	A2	25	
Grubenbreite	B	3000	3500
Lichte Plattformbreite	B1	2500	3000
Spaltmaß	B2	250	
Hub	C	3000	11500
Technische Grube	C1	1500	
Höhe Brüstungen	C2	1200	2100
Lichte Einfahrtshöhe	C3	1800	2200


▶ Belastungsplan

Schnittansicht



Kräfte (kN)	
F1	F2
+70	-2

Draufsicht



Seite 1 RISE-P
Seite 2 RISE-C
Seite 3 RISE-R-5-P
Seite 4 RISE-R-C
Seite 5 STORE-P
Seite 6 STORE-C
Seite 7 STORE-R-3-P
Seite 8 STORE-R-5-P
Seite 9 STORE-R-C

10.2022 | © swiss-park GmbH


Swiss-Park GmbH · Falkenweg 8, D-88213 Ravensburg
Tel. +49 (0)751-999 23 740
info@swiss-park.com · www.swiss-park.com

STORE-P
▶ Autoaufzug

▶ Spezifikation


- Hub = bis zu 3700 mm
- Plattformlänge = bis zu 5950 mm
- Plattformbreite = bis zu 2950 mm
- Standard Belastung = bis zu 2500 kg
- Optional aufgelastet = bis zu 3500 kg
- Geschwindigkeit = 7 bis 10 cm/sek






Seite 1 RISE-P
Seite 2 RISE-C
Seite 3 RISE-R-5-P
Seite 4 RISE-R-C
Seite 5 STORE-P
Seite 6 STORE-C
Seite 7 STORE-R-3-P
Seite 8 STORE-R-5-P
Seite 9 STORE-R-C

▶ Modell ohne Fahrer an Bord






Parameter		Standard (mm)	Max (mm)
Grubenlänge	A	5100	6000
Plattformlänge	A1	5050	5950
Spaltmaß	A2	25	
Grubenbreite	B	2500	3000
Plattformbreite	B1	2400	2950
Spaltmaß	B2	25	
Hub	C	2700	3700
Technische Grube	C1	550 bis 650	
Lichte Einfahrtshöhe	C2	zu definieren	


▶ Belastungsplan

Schnittansicht



Kräfte (kN)
F1
+35

Draufsicht




swiss-park
The Future of Parking

Swiss-Park GmbH · Falkenweg 8, D-88213 Ravensburg
Tel. +49 (0)751-999 23 740
info@swiss-park.com · www.swiss-park.com

STORE-C
▶ Autoaufzug







▶ Spezifikation

- Hub = bis zu 11500 mm
- Plattformlänge = bis zu 6000 mm
- Plattformbreite = bis zu 3500 mm
- maximale Belastung = bis zu 3000 kg
- Geschwindigkeit = 7 bis 10 cm/sek

▶ Modell ohne Fahrer an Bord






Parameter		Standard (mm)	Max (mm)
Grubenlänge	A	5360	6000
Plattformlänge	A1	5310	5950
Spaltmaß	A2	25	
Grubenbreite	B	3000	3500
Lichte Plattformbreite	B1	2500	3000
Spaltmaß	B2	250	
Hub	C	3000	11500
Technische Grube	C1	300 bis 1500	
Technischer Überbau	C2	0 bis 1200	
Lichte Einfahrtshöhe	C3	zu definieren	


▶ Belastungsplan

Schnittansicht



Kräfte (kN)	
F1	F2
+35	-2

Draufsicht



Seite 1 RISE-P
Seite 2 RISE-C
Seite 3 RISE-R-5-P
Seite 4 RISE-R-C
Seite 5 STORE-P
Seite 6 STORE-C
Seite 7 STORE-R-3-P
Seite 8 STORE-R-5-P
Seite 9 STORE-R-C

10.2022 | © swiss-park GmbH

swiss-park
The Future of Parking

Swiss-Park GmbH · Falkenweg 8, D-88213 Ravensburg
Tel. +49 (0)751-999 23 740
info@swiss-park.com · www.swiss-park.com

STORE-R-3-P
▶ Autoaufzug


▶ Spezifikation


- Hub = bis zu 3700 mm
- Plattformlänge = bis zu 6450 mm
- Plattformbreite = bis zu 3000 mm
- maximale Belastung = bis zu 3500 kg
- Geschwindigkeit = 6 bis 8 cm/sek





▶ Modell ohne Fahrer an Bord






Parameter		Standard (mm)	Max (mm)
Grubenlänge	A	5360	6500
Plattformlänge	A1	5310	6450
Spaltmaß	A2	25	
Grubenbreite	B	2500	3000
Plattformbreite	B1	2450	2950
Lichte Plattformbreite	B2	2200	2700
Spaltmaß	B3	25	
Hub	C	2700	3700
Technische Grube	C1	570 bis 620	
Lichte Einfahrtshöhe	C2	1800	2200


▶ Belastungsplan

Schnittansicht



Kräfte (kN)
F1
+50

Draufsicht



Seite 1 RISE-P
Seite 2 RISE-C
Seite 3 RISE-R-5-P
Seite 4 RISE-R-C
Seite 5 STORE-P
Seite 6 STORE-C
Seite 7 STORE-R-3-P
Seite 8 STORE-R-5-P
Seite 9 STORE-R-C

10.2022 | © swiss-park GmbH

Swiss-Park GmbH · Falkenweg 8, D-88213 Ravensburg
Tel. +49 (0)751-999 23 740
info@swiss-park.com · www.swiss-park.com

STORE-R-5-P
▶ Autoaufzug


▶ Spezifikation


- Hub = bis zu 3700 mm
- Plattformlänge = bis zu 6450 mm
- Plattformbreite = bis zu 3000 mm
- maximale Belastung = bis zu 5000 kg
- Geschwindigkeit = 6 bis 8 cm/sek





▶ Modell ohne Fahrer an Bord






Parameter		Standard (mm)	Max (mm)
Grubenlänge	A	5360	6500
Plattformlänge	A1	5310	6450
Spaltmaß	A2	25	
Grubenbreite	B	2500	3000
Plattformbreite	B1	2450	2950
Lichte Plattformbreite	B2	2200	2700
Spaltmaß	B3	25	
Hub	C	2700	3700
Technische Grube	C1	570 bis 620	
Lichte Einfahrtshöhe	C2	1800	2200


▶ Belastungsplan

Schnittansicht



Kräfte (kN)
F1
+70

Draufsicht




Seite 1 RISE-P
Seite 2 RISE-C
Seite 3 RISE-R-5-P
Seite 4 RISE-R-C
Seite 5 STORE-P
Seite 6 STORE-C
Seite 7 STORE-R-3-P
Seite 8 STORE-R-5-P
Seite 9 STORE-R-C

Swiss-Park GmbH · Falkenweg 8, D-88213 Ravensburg
Tel. +49 (0)751-999 23 740
info@swiss-park.com · www.swiss-park.com

STORE-R-C
▶ Autoaufzug







▶ Spezifikation

- Hub = bis zu 11500 mm
- Plattformlänge = bis zu 6000 mm
- Plattformbreite = bis zu 3500 mm
- maximale Belastung = bis zu 5000 kg
- Geschwindigkeit = 7 bis 10 cm/sek

▶ Modell ohne Fahrer an Bord






Parameter		Standard (mm)	Max (mm)
Grubenlänge	A	5360	6000
Plattformlänge	A1	5310	5950
Spaltmaß	A2	25	
Grubenbreite	B	3000	3500
Lichte Plattformbreite	B1	2500	3000
Spaltmaß	B2	250	
Hub	C	3000	11500
Technische Grube	C1	1500	
Lichte Einfahrtshöhe	C2	1800	2200


▶ Belastungsplan

Schnittansicht



Kräfte (kN)	
F1	F2
+70	-2

Draufsicht



Seite 1 RISE-P
Seite 2 RISE-C
Seite 3 RISE-R-5-P
Seite 4 RISE-R-C
Seite 5 STORE-P
Seite 6 STORE-C
Seite 7 STORE-R-3-P
Seite 8 STORE-R-5-P
Seite 9 STORE-R-C

10.2022 | © swiss-park GmbH

swiss-park

The Future of Parking

Swiss-Park GmbH
Falkenweg 8, D-88213 Ravensburg

Tel: +49 (0)751-999 23 740
E-mail : info@swiss-park.com
Website : www.swiss-park.com